



Rue de Châtelet 157
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel : 071/47.35.50
Fax : 071/47.28.16
www.technimetal-protect.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE

**UNE SOCIETE DE QUALITE
POUR DES CLIENTS D'EXCELLENCE**

Fabricant de portes métalliques
Normales, blindées, étanches
Coupe-feu 30', 60', 90', 120'
Blindage radiologique

PORTE METALLIQUE PLEINE SIMPLE OUVRANTE TYPE ACOUSTIQUE

A. HUISSERIE

En tôle d'acier électrozingué épaisseur 1,5mm profilée d'une seule pièce et comprenant d'une part une gorge munie d'un joint néoprène à cellules fumées et d'autre part d'une batée incluse à l'intrados de l'huissierie. La fixation de l'huissierie est assurée par des ancrages en forme de L de 35x100 en acier épaisseur 5mm. Ceux-ci sont fixés à la structure bâtiment par des boulons expansibles. La liaison entre l'huissierie et ces ancrages est assurée par soudure correctement protégée par une retouche peinture époxy ou similaire. Entre l'huissierie et le cadre de la baie génie civil, un béton maigre de fine granulométrie bourré à refus avec rejointoiement.

B. VANTAIL

A double face lisse d'acier électrozingué d'une épaisseur de 1,5mm isolée par matelas de laine de roche de densité différente, d'un écran complémentaire de 10mm et d'une projection anti-vibratoire aux basses fréquences. L'épaisseur des vantaux est de 63mm.

Le vantail est équipé d'une double frappe d'étanchéité en néoprène au niveau de l'huissierie et fond de gorge. Au bas des feuilles de portes, un appareil rétractable d'étanchéité à triple lèvres est encastré dans l'épaisseur de la porte.

C. SUSPENSION

Par nœuds en acier soudé Ø 20 -150 avec axe Ø 12 en acier inox reposant sur bille en acier trempé pour réglages en hauteur.

D. VERROUILLAGE

Par une serrure encastrée de jour et de nuit à 3 points lançant avec une paire de crosses en aluminium anodisé.
Cylindre profilé centré 91mm avec 3 clés.

Cylindre profilé centré 91mm avec 3 clés.

../..



Rue de Châtelet 157
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel : 071/47.35.50
Fax : 071/47.28.16
www.technimetal-protect.com

**UNE SOCIETE DE QUALITE
POUR DES CLIENTS D'EXCELLENCE**

Fabricant de portes métalliques
Normales, blindées, étanches
Coupe-feu 30', 60', 90', 120'
Blindage radiologique

E. ETANCHEITE

Double frappe sur joint néoprène à cellules fermées au niveau "frappe avant intradoset fond de gorge huisserie".

F. FERME-PORTE HYDRAULIQUE

Ferme-porte hydraulique de marque GEZE TS2000 à bras type coude saillant.

G. PROTECTION

Acier électrozingué
1 couche de primer époxy